

BLS®-Formstücke

Raccords BLS®

Glattrohr K9
mit 2 Schweisswulsten FZM
GDR FZM BLS®

aus duktilem Gusseisen
innen: Zementmörtel-Auskleidung (ZMA)
ausssen: Zinküberzug
mit Faserzementmörtel-Umhüllung (FZM)

Tuyau lisse K9
avec 2 cordons de soudure FZM
GDR FZM BLS®

en fonte ductile
à l'intérieur: garniture en mortier de ciment (ZMA)
à l'extérieur: revêtement en zinc
avec enveloppe en mortier de ciment fibreux (FZM)



DN mm	L _u mm	kg	NPK-Nr. No. CAN	Artikel-Nr. No. article	Prix / Preis CHF / St / pc
100	800	16.0	237.759	F0100.000.8500	277.00
125	800	19.0	237.761	F0125.000.8510	332.00
150	800	26.0	237.762	F0150.000.8520	426.00
200	800	32.0	237.763	F0200.000.8530	481.00
250	800	46.0	237.764	F0250.000.8540	826.00
300	800	55.0	237.765	F0300.000.8550	917.00
400	800	73.0	237.767	F0400.000.8560	a.A.
500	800	96.0	-	F0500.000.8570	a.A.

Nennweite bis DN 1000 auf Anfrage
Höhere K-Klassen auf Anfrage

Jusqu'au DN 1000 sur demande
K classe de supérieure sur demande

Technische Änderungen vorbehalten / Sous réserve de modifications techniques